



Specyfikacja Philips LED Downlight  
Coreline DN145B 22.5W 2100lm 90D -  
840 Zimna Biel | 200mm - Dali  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu   | 237399                        |
| EAN              | 8718699961039                 |
| Kod Producenta   | 96103999                      |
| Producent        | Philips                       |
| Nazwa producenta | DN145B LED20S/840 PSD-E II WH |
| Gwarancja        | 5 lat                         |
| Żywotność (h)    | 50000                         |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 22.5W                              |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                             |
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                              |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2100lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 93.3                            |
| Power factor                | >0.90                           |
| Installation Depth (mm)     | 31                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Wykończenie reflektora      | PMMA (Polymethyl methacrylate)  |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                   | 96103999                              |
| Montaż                 | Wpuszczany                            |
| Wycięcie (mm)          | 200                                   |
| Stopień ochrony IP     | IP20                                  |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Operating Temperature  | 0 to +35                              |
| Obudowa                | Aluminium                             |
| Kolor Oprawy           | Biały                                 |
| Kolor bańki            | Biały                                 |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 2-biegunowa |
| Seria                  | DN145B                                |

## Wymiary

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (mm) | 28 |
|---------------|----|

Średnica (mm)

217

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie